


DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. 39/21.06.2022



- Cod unic de identificare al produsului-tip: 383.FRESCO DUO- 2022.06.21
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: Panou din tabla cutata – CRT18 FRESCO DUO.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:  
ÎNVELITORI DE ACOPERIȘ– M/122  
FINISAJE DE INTERIOR SI EXTERIOR PENTRU PERETI SI PLAFOANE- M/121
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:  
**S.C. CARETTA S.R.L. IASI, Șoseaua Iași – Tomești, DN 28, Jud. IAȘI, ROMANIA.**
- Sistemul (sistemele) de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, astfel cum este prevăzut în anexa V:  
- SISTEMUL 4
- În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: SR EN 14782:2007, INCĐ URBAN-INCERC o efectuat determinarea produsului-tip, pe baza încercării inițiale de tip (pe baza esanționării efectuate de fabricant), a calculării de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentației descriptive a produsului.
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:  
INCĐ URBAN-INCERC, Sucursala IAȘI, str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, Iași.  
Raport de încercări nr. 534-5876-5 din 20.06.2022
- Performanța declarată:

Caracteristici esențiale:		Performanța declarată:		Specificatiile tehnice armonizate:
Rezistența mecanică	DX51D+Z	Re, MPa	-	SR EN 10346:2015
		Rm, MPa	270÷500	
		A80 % min.	22	
Rezistența la forțe concentrate	0.40 mm	1.2 KN la o deschidere de 0.6m		SR EN 14782:2007
	0.45 mm	1.2 KN la o deschidere de 0.75m		
	0.50 mm	1.2 KN la o deschidere de 1.0m		
	0.55 mm	1.2 KN la o deschidere de 1.1m		
	0.60 mm	1.2 KN la o deschidere de 1.3m		
Permeabilitate la apă		Impermeabil		SR EN 14782:2007
Permeabilitate la vapori și aer		Impermeabil		SR EN 14782:2007
Emisie subst. periculoase		NPD		SR EN 14782:2007
Variație dimensională		Otel 12x10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		SR EN 14782:2007
Performanța la foc exterior		Clasa B roof(t1), Broof(t2), B roof(t3) – fara încercari		SR EN 14782:2007
Reacția la foc		Clasa A1- fara încercari		SR EN 14782:2007
Durabilitate	Material	DX51D+ Z+acoperire organica (polimerica)		SR EN 508-1:2021
	Grosime material	0.40/ 0.45/ 0.50/ 0.55/ 0.60 ± 0.05mm – clasa 1		SR EN 10143:2006
	Strat protecție de Zn	140÷275g/mp		SR EN 10346:2015
	Strat de acoperire vopsea față A (superioară)	≥25μm		SR EN 10169+A1:2012
	Strat de acoperire vopsea față B (inferioară)	≥25μm		
Toleranțe dimensionale	Înălțime cuta trapezoidală, mm	18 mm ± 1 mm		SR EN 508-1:2021
	Pasul profilului, mm	139 mm ± 2 mm		
	Înălțimea rigidizărilor, mm	2.0 mm ±1 mm		
	Latime cuta la partea superioară, mm	35mm -1/+2 mm		
	Distanța între cute, mm	67 mm -1/+2 mm		
	Lățime utilă, mm	1100 ± 5.0 mm		





Atunci cand se urmeaza art.37 sau 38 din documentatia tehnica specifica produsele indeplinesc: SR EN 14782:2007

9. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarata de la punctul 8. Această declarație de performanță este emisa, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:  
MARCU CIPRIAN – ADMINISTRATOR.

IAȘI, 21.06.2022  
(locul și data emiterii)



 	<p>Șos. Iași - Tomești, DN 28, Iași, România. 22</p>
Decl. de performanța nr. 39/ 21.06.2022	
SR EN 14782:2007 Placă metalică autoportantă pentru învelitori de acoperiș, placari la exterior și captusiri la interior.	
Panou din tablă cutată - CRT18 FRESCO DUO.	
Cod unic de identificare: 383.FRESCO DUO- 2022.06.21. Utilizari preconizate: - Invelitori de acoperis-M/122. - Finisaje de interior și exterior pentru pereti și plafoane- M/121 Grosime: 0.40/ 0.45/ 0,50/ 0.55/ 0.60 mm-Clasa 1 Oțel: DX51D+ Z+acoperire organica (polimerica). Strat protecție Zn: 140÷275g/mp Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): ≥25μm. Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): ≥25μm.	
REACTIE LA FOC: Clasa A1- fara incercari. PERFORMANTA LA FOC EXTERIOR: B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) – fara incercari. REZISTENTA LA FORTA CONCENTRATA:	
<ul style="list-style-type: none"><li>- ptr. 0.40 mm- 1.2 KN la o deschidere de 0.6m</li><li>- ptr. 0.45 mm- 1.2 KN la o deschidere de 0.75m</li><li>- ptr. 0.50 mm- 1.2 KN la o deschidere de 1.0m</li><li>- ptr. 0.55 mm- 1.2 KN la o deschidere de 1.1m</li><li>- ptr. 0.60 mm- 1.2 KN la o deschidere de 1.3m</li></ul>	