



Șoseaua Iași-Tomești DN 28,
Județ Iași, România

+40 735 000 555 tel
office@caretta.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 09 / 2022

In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010

Producător

SC CARETTA SRL

Codul de referință a produsului dat de producător

GARD ORIZONTAL X121-2F ZEBRA

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului GARD ORIZONTAL X121-2F CARETTA, produs acceptat ca satisfăcător fără încercări (sistem de atestare a conformității 4) și că acesta poate fi pus în opera conform instrucțiunilor de utilizare continuate în documentația produsului.

GARDUL ORIZONTAL X121-2F CARETTA așa cum a fost livrat, este în conformitate cu comanda dată. Produsul corespunde din punct de vedere geometric, al aspectului și al calității suprafeței.

Performanțele produsului:

Caracteristici esentiale			Performanta declarata	Specificatii tehnice armonizate	
Grosime material, mm			Briliant	0.60 mm ± 0.05 mm	SR EN 10143:2006
			Fresco Duo	0.50/ 0.60 mm ± 0.05 mm	
			Lustra Duo	0.50 mm ± 0.05 mm	
Tolerante la dimensiuni si forma	Lamele orizontale	Lungime, mm	Variabila la cerere client		SR EN 508-1:2021
		Inaltime, mm	127 mm ± 2 mm		
		Latime polier fixare lamele	18 mm ± 2 mm		
		Lungime segment oblic	80 mm ± 2 mm		
		Lungime segment vertical	30 mm ± 2 mm		
		Nr. lamele	2 buc		
		Lungime, mm	între 470 mm ÷ 2570 mm ± 2 mm		
		Latime x inaltime, mm	70x42 mm ± 2 mm		
	Profil metalic de fixare pe stalp tip U prevazut cu gauri	Pas intre gauri fixare lamele	120 mm ± 2 mm		
		Capac inchidere gard tip U	Lungime, mm	Variabila la cerere client	
			Latime x inaltime, mm	70x42 mm ± 2 mm	
		Materia prima		Otel galvanizat la cold	Briliant
Fresco Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)				
Lustra Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)				
Otel acoperit organic	Briliant			Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 35 microni	SR EN 10169+A1:2012
				Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	
	Fresco Duo			Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 25 microni	
				Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	
	Lustra Duo			Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 25 microni	
				Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	

Producător sau reprezentantul său autorizat

Semnatura:

Nume, funcție, data: 20.06.2022

MARCU CIPRIAN

ADMINISTRATOR

