

# DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 05 / 2022

In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010

**Producător**
**SC CARETTA SRL**
**Codul de referință a produsului dat de producător**
**GARD ORIZONTAL X135 ZEBRA**

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului GARD ORIZONTAL X135 CARETTA, produs acceptat ca satisfăcător fără încercări (sistem de atestare a conformității 4) și că acesta poate fi pus în opera conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

GARDUL ORIZONTAL X135 CARETTA așa cum a fost livrat, este în conformitate cu comanda dată. Produsul corespunde din punct de vedere geometric, al aspectului și al calității suprafeței.

**Performanțele produsului:**

| Caracteristici esențiale         |                                                                 |                                | Performanța declarată                                             | Specificatii tehnice armonizate |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Toleranțe la dimensiuni și formă | Grosime material, mm                                            | Brilant                        | 0.60 mm ± 0.05 mm                                                 | SR EN 10143:2006                |
|                                  |                                                                 | Fresco Duo                     | 0.50/ 0.60 mm ± 0.05 mm                                           |                                 |
|                                  |                                                                 | Lustro Duo                     | 0.50 mm ± 0.05 mm                                                 |                                 |
|                                  | Lamelă orizontală                                               | Lungime, mm                    | Variabilă la cerere client                                        | SR EN 508-1:2021                |
|                                  |                                                                 | Înălțime, mm                   | 145 mm ± 2 mm                                                     |                                 |
|                                  |                                                                 | Latime, mm                     | 20 mm ± 2 mm                                                      |                                 |
|                                  |                                                                 | Latime palier fixare pe profil | 27 mm ± 2 mm                                                      |                                 |
|                                  |                                                                 | Lungime segment oblic          | 54 mm ± 2 mm                                                      |                                 |
|                                  |                                                                 | Lungime segment vertical       | 65 mm ± 2 mm                                                      |                                 |
|                                  |                                                                 | Lungime, mm                    | între 470 mm ÷ 2570 mm ± 2 mm                                     |                                 |
|                                  | Profil metalic de fixare pe stalp de 25 tip U prevăzut cu gauri | Latime x înălțime, mm          | 26x41 mm ± 2 mm                                                   |                                 |
|                                  |                                                                 | Pas între gauri fixare lamelă  | 130 mm ± 2 mm                                                     |                                 |
|                                  | Capac închidere gard tip U (stalp de 25)                        | Lungime, mm                    | Variabilă la cerere client                                        |                                 |
|                                  |                                                                 | Latime x înălțime, mm          | 28x41 mm ± 2 mm                                                   |                                 |
|                                  | Riglă metalică de rigidizare                                    | Lungime, mm                    | între 470 mm ÷ 2570 mm ± 2 mm                                     |                                 |
|                                  |                                                                 | Latime x înălțime, mm          | 70x10 mm ± 2 mm                                                   |                                 |
|                                  | Capac rigla metalică de rigidizare                              | Pas între gauri fixare lamelă  | 130 mm ± 2 mm                                                     |                                 |
|                                  |                                                                 | Lungime, mm                    | între 470 mm ÷ 2570 mm ± 2 mm                                     |                                 |
|                                  |                                                                 | Latime x înălțime, mm          | 70x10 mm ± 2 mm                                                   |                                 |
| Materia primă                    | Otel galvanizat la cald                                         | Brilant                        | DX51D/S250GD+ZM120MB colofer                                      | SR EN 10346:2015                |
|                                  |                                                                 | Fresco Duo                     | DX51D+Z (200÷275g/mp)                                             |                                 |
|                                  |                                                                 | Lustro Duo                     | DX51D+Z (200÷275g/mp)                                             |                                 |
|                                  | Otel acoperit organic                                           | Brilant                        | Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 35 micrometri | SR EN 10169+A1:2012             |
|                                  |                                                                 |                                | Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri |                                 |
|                                  |                                                                 | Fresco Duo                     | Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 25 micrometri |                                 |
|                                  |                                                                 |                                | Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri |                                 |
|                                  |                                                                 | Lustro Duo                     | Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 25 micrometri |                                 |
|                                  |                                                                 |                                | Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri |                                 |

Producător sau reprezentantul său autorizat

**Semnatura:**

Nume, funcție, data: 20.06.2022

MARCU CIPRIAN

ADMINISTRATOR

