

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 10 / 2022

In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010

Producător

SC CARETTA SRL

Codul de referință a produsului dat de
producător

GARD ORIZONTAL X135-2F ZEBRA

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declara pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului GARD ORIZONTAL X135-2F CARETTA, produs acceptat ca satisfactor fără încercări (sistem de atestare a conformității 4) și că acesta poate fi pus în opera conform instrucțiunilor de utilizare continute în documentația produsului.

GARDUL ORIZONTAL X135-2F CARETTA așa cum a fost livrat, este în conformitate cu comanda dată. Produsul corespunde din punct de vedere geometric, al aspectului și al calității suprafeței.

Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale		Performanța declarată	Specificații tehnice armonizate	
Grosime material, mm	Briliant	0.60 mm ± 0.05 mm	SR EN 10143:2006	
	Fresco Duo	0.50/ 0.60 mm ± 0.05 mm		
	Lustro Duo	0.50 mm ± 0.05 mm		
Toleranțe la dimensiuni și forma	Lamele orizontale	Lungime, mm	Variabilă la cerere client	SR EN 508-1:2021
		Înălțime, mm	145 mm ± 2 mm	
		Latime palier fixare lamele	27 mm ± 2 mm	
		Lungime segment oblic	54 mm ± 2 mm	
		Lungime segment vertical	65 mm ± 2 mm	
		Nr. lamele	2 buc	
		Profil metallic de fixare pe stalp tip U prevăzut cu găuri	Lungime, mm	
	Latime x înălțime, mm		52x41 mm ± 2 mm	
	Pas între găuri fixare lamele		130 mm ± 2 mm	
	Capac închidere gard tip U	Lungime, mm	Variabilă la cerere client	
Latime x înălțime, mm		54x41 mm ± 2 mm		
Materia primă	Oțel galvanizat la cald	Briliant	DX51D/S250GD+ZM120MB colorat	SR EN 10169+A1:2012
		Fresco Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)	
		Lustro Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)	
	Oțel acoperit organic	Briliant	Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 35 micrometri	SR EN 10169+A1:2012
			Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri	
		Fresco Duo	Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 25 micrometri	
			Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri	
		Lustro Duo	Strat de acoperire vopsea față A (superioară): min. 25 micrometri	
Strat de acoperire vopsea față B (inferioară): min. 25 micrometri				

Producător sau reprezentantul său autorizat

Semnatura:	MARCU CIPRIAN
Nume, funcție, data: 20.06.2022	ADMINISTRATOR

