

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 08 / 2022

In conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010

Producător

SC CARETTA SRL

Codul de referință a produsului dat de producător

GARD ORIZONTAL X140 ZEBRA

In conformitate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului, cu Ordonanța nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 668 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, declară pe propria răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului GARD ORIZONTAL X140 CARETTA, produs acceptat ca satisfăcător fără încercări (sistem de atestare a conformității 4) și că acesta poate fi pus în opera conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

GARDUL ORIZONTAL X140 CARETTA așa cum a fost livrat, este în conformitate cu comanda dată. Produsul corespunde din punct de vedere geometric, al aspectului și al calității suprafeței.

Performanțele produsului:

Caracteristici esențiale				Performanța declarată	Specificatii tehnice armonizate		
Grosime material, mm		Brilant		0.60 mm ± 0.05 mm	SR EN 10143:2006		
		Fresco Duo		0.50/ 0.60 mm ± 0.05 mm			
		Lustro Duo		0.50 mm ± 0.05 mm			
Tolerante la dimensiuni si forma	Caseta exterioara	Lungime, mm		Variabila la cerere client	SR EN 508-1:2021		
		Latime, mm		144 mm ± 2 mm			
		Inaltime, mm		25 mm ± 2 mm			
	Caseta interioara	Lungime, mm		Variabila la cerere client			
		Latime, mm		140 mm ± 2 mm			
		Inaltime, mm		24 mm ± 2 mm			
	Profil metalic de fixare pe stalp tip U	Lungime, mm		între 470 mm ÷ 2570 mm ± 2 mm			
		Latime, mm		27 mm ± 2 mm			
		Inaltime, mm		41 ± 2 mm			
Materia prima				Otel galvanizat la cold	Brilant	DX51D/S250GD+ZM120MB colofer	SR EN 10346:2015
					Fresco Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)	
					Lustro Duo	DX51D+Z (200÷275g/mp)	
				Otel acoperit organic	Brilant	Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 35 microni	SR EN 10169+A1:2012
						Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	
					Fresco Duo	Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 25 microni	
						Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	
					Lustro Duo	Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): min. 25 microni	
						Strat de acoperire vopsea fata B (inferioara): min. 25 microni	

Producător sau reprezentantul său autorizat

Semnatura:	MARCU CIPRIAN
Nume, funcție, data: 20.06.2022	ADMINISTRATOR

