Şoseaua Iaşi-Tomeşti DN 28,
Judeţ Iaşi, România

+40 735 000 555 tel
office@caretta.ro

DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ

Nr. 25/09.06.2022

CE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 302. LUSTRO- 2022.06.09.
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii: Ţiglă metalică – NOBEL LUSTRO.
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcţii, în conformitate cu specificaţia tehnică armonizată aplicabilă:

ÎNVELITORI DE ACOPERIŞ– M/122.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată şi adresa de contact a fabricantului:

S.C. CARETTA S.R.L. IAŞI, Şoseaua Iasi – Tomeşti, DN 28, Jud. IAŞI, ROMANIA.

5. Sistemul (sistemele) de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii, astfel cum este prevazut in anexa V:

SISTEMUL 4.

6. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat: SR EN 14782:2007, INCD URBAN-INCERC a efectuat determinarea produsului-tip, pe baza incercarii initiale de tip (pe baza esantionarii efectuate de fabricant), a calcularii de tip, pe baza valorilor tabulare sau a documentatiei descriptive a produsului.
7. Denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat încercările:

INCD URBAN-INCERC, Sucursala IAŞI, str. Prof. Anton Sesan, nr. 37, Iaşi.

Raport de încercări nr. 477-5868-2/ 08.04.2022; 524-5876-2/08.06.2022

8. Performanţa declarată:

Caracteristici esenţiale:		Performanţa declarata:		Speficicaţiile tehnice armonizate:
Rezistenţa mecanică	DX51D+Z	Re, MPa	-	SR EN 10346:2015
		Rm, MPa	270÷500	
		A80 % min.	22	
Rezistenta la forte concentrate		Acceptat fara incercari avand deschiderea ≤400 mm		SR EN 14782:2007
Permeabilitate la apă		Impermeabil		SR EN 14782:2007
Permeabilitate la vapari si aer		Impermeabil		SR EN 14782:2007
Emisie subst. periculoase		NPD		SR EN 14782:2007
Variaţie dimensională		Oţel $12x10^{-6}$ K^{-1}		SR EN 14782:2007
Perfarmanţa la foc exterior		Clasa B roof(t1), Broof(t2), B roof(t3) – fara incercari		SR EN 14782:2007
Reacţia la foc		Clasa A1- fara incercari		SR EN 14782:2007
Durabilitate	Material	DX51D+Z+acoperire organica (polimerica).		SR EN 508-1:2021
	Grosime material	0,50/ 0.60 mm ± 0.05mm– clasa 1		SR EN 10143:2006
	Strat protectie de Zn	140÷275g/mp		SR EN 10346:2015
	Strat de acoperire vopsea fata A (superioara)	≥ 25µm		SR EN 10169+A1:2012
	Strat de acoperire grund fata B (inferioara)	≥ 7µm		

caretta

Tolerante dimensionale	Lungime modul,mm	350/400±2mm/treapta	SR EN 508-1:2021
	Înălţime tigla,mm	40.5±2mm	
	Pasul profilului,mm	200±1.5mm	
	Lăţime utilă,mm	1020±0.5% din latime utila	

Atunci cand se urmeaza art.37 sau 38 din documentatia tehnica specifica produsele indeplinesc: SR EN 14782:2007

9. Performanţa produsului identificat la punctele 1 si 2 este în conformitate cu performanţa declarata de la punctul 8. Această declaraţie de performanţă este emisa, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:
MARCU CIPRIAN – ADMINISTRATOR.

IAŞI, 09.06.2022
(locul şi data emiterii)

.....
(semnătura)

CE caretta

Şos. Iaşi - Tomeşti, DN 28,
Iaşi, România.
22

Decl. de performanţa nr. 25/09.06.2022

SR EN 14782:2007
Placă metalică autoportantă pentru învelitori de acoperiş.

Ţiglă metalică: NOBEL LUSTRO.

Cod unic de identificare: 302. LUSTRO - 2022.06.09.
Utilizare preconizata: Invelitori de acoperis-M/122.
Grosime: 0,50/ 0.60 mm/Clasa 1.
Oţel: DX51D+Z+acoperire organica (polimerica).
Strat protectie de Zn: 140÷275g/mp.
Strat de acoperire vopsea fata A (superioara): ≥ 25µm.
Strat de acoperire grund fata B (inferioara): ≥ 7µm.
Lungime modul: 350 / 400 mm.

REACŢIE LA FOC: Clasa A1 – fara incercari.
PERFORMANŢA LA FOC EXTERIOR:
B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) – fara incercari.