

## TABLĂ CU PROFIL ÎNALT (AUTOPORTANTĂ)

grosimi între 0,75mm și 1,25mm

Tabla sinus este folosită în special pentru planșee și terase, într-o varietate mare de proiecte, din domeniul industrial și comercial. Colile de tablă sunt din oțel S250 GD Z200g/mp, disponibile în diverse dimensiuni și într-o gamă variată de culori.

### Sortimente/tipuri/dimensiuni

Tablă profil înalt din Tb S250GD, Z200 g/mp	Grosime (mm)	Greutate (kg/mp)	PE 15μm, RAL	Latime utila (mm)	Grafica
CRT PI 85	0.75	8.040	9001, 9002, 9006, 9010	1120	
	0.88	9.430			
	1.00	10.710			
	1.25	13.390			
CRT PI 135	0.75	9.680	9001, 9002, 9006, 9010	930	
	0.88	11.350			
	1.00	12.900			
	1.25	16.130			
CRT PI 153	0.75	10.710	9001, 9002, 9006, 9010	840	
	0.88	12.570			
	1.00	14.290			
	1.25	17.870			
CRT PI 158	0.75	12.000	9001, 9002, 9006, 9010	750	
	0.88	14.080			
	1.00	16.000			
	1.25	20.000			
CRT PI 200	0.75	10.710	9001, 9002, 9006, 9010	840	
	0.88	12.570			
	1.00	14.290			
	1.25	17.860			

Un caz particular de tablă cutată autoportantă este tablă COFRA DA 60 utilizată ca și cofraj pierdut în realizarea planșeelor cu beton armat. Această tablă este amprentată pentru o mai bună priză la beton.

TABLĂ COFRA	Grosime (mm)	Greutate (Kg)	Tb S280GD Z200 g/mp	Lățime utila (mm)
CRT Tc DA60	0.60	7.50	✓	800
	0.70	8.75	✓	
	0.80	10.00	✓	
	1.00	12.50	✓	
	1.20	15.00	✓	

