

TABLĂ SINUS

grosimi între 0,50mm și 0,80mm

Tabla sinus este folosită pentru închideri pereți și acoperișuri, într-o varietate mare de proiecte, mai ales în domeniul industrial și comercial. Colile de tablă sunt din oțel S250 GD Z275g/mp, disponibile în diverse dimensiuni și într-o gamă variată de culori.

Sortimente/tipuri/dimensiuni

TABLĂ SINUS	Grosime (mm)	Greutate (Kg)	Disponibilitate Tb S250GD		Culori RAL
			Z275 g/mp	PE 25μm	
CRT SIN 18	0.45	4.22	✓	✓	3000, 3005, 3011, 5010, 6003, 6021, 7011, 7035, 8017, 9002, 9006, 9010, Zn, AlZn
	0.50	4.70	✓	✓	
	0.60	5.64	✓	✓	
	0.70	6.57	✓	✓	
	0.75	7.05	-	✓	
	0.80	7.51	✓	✓	
CRT SIN 27	0.45	4.50	-	-	
	0.50	5.00	✓	✓	
	0.60	6.00	✓	✓	
	0.70	7.00	✓	✓	
	0.75	7.50	-	✓	
	0.80	8.00	✓	✓	
CRT SIN 42	0.60	6.25	✓	✓	
	0.63	6.56	-	✓	
	0.70	7.29	✓	✓	
	0.75	8.33	-	✓	
	0.80	8.33	✓	✓	

